

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **GPPS 861N / B / W** 厂商: **台达 TTC** 品牌: **Taitarex**

材料标识	GPPS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Taitarex	用途	电气/电子应用、电气用具、家庭应用、生活消费品
材料特性	加工性能良好、良好的尺寸稳定性、耐热、透明度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
200°C / 5Kg	ASTM D1238	7.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	44.1	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.0	%
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	14	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
雾度 2800 μm	ASTM D1003	0.4	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	100	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.59 mm	HB