松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519 联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PA6 CM1041LO 厂商: 东丽 TORAY 品牌: Amilan

| 材料标识 | PA6 | 颜色 | 本色/Natural colour |
|------|-----------|------|------------------------|
| UL编号 | E41797 | 厂商品牌 | Amilan |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---------------|----------|------|-------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm³ |
| 吸水率 | | | |
| (23°C, 24 hr) | ISO 62 | 1.80 | % |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-------------|--------|-------|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 75 | Мра |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | > 50 | % |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ISO 178 | 100 | Мра |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ISO 178 | 2500 | Мра |
| 简支梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 5.5 | kJ/m² |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 0.75 mm | HB |